

# 6.6. ?????????? ??????????

## ????????? ??????????

### ????????????????

#### 6.6.1. ?????????? ?????????? ?????? ?????????????? ?? ????????? ????????? ??????????????????

**Важливо!** В промисловому середовищі системи «Трембіта» доступ до її локальних компонентів має здійснюватися з використанням веббраузеру Mozilla Firefox або SSH виключно через Робочу станцію адміністратора відповідно до рольової моделі, наведеної на рисунку 3.1 даної інструкції.

Для того, щоб створити новий обліковий запис користувача, що зможе авторизуватися на Робочій станції адміністратора, необхідно в командній консолі даної робочої станції:

1. Виконати команду:

```
sudo uxp-ua-add-admin-user.sh <username>
```

де **<username>** - логін створюваного користувача латиницею.

2. Ввести пароль нового користувача двічі.

#### 6.6.2. ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ????????????????? ????????????????

**Важливо!** В разі, якщо виникає необхідність роботи з вебінтерфейсом ШБО у декількох співробітників Учасника системи "Трембіта", кожен з них обов'язково повинен мати власний обліковий запис!

Шлюз безпечного обміну використовує локальних користувачів і групи операційної системи для контролю доступу до вебінтерфейсу адміністрування шлюзу безпечного обміну.

Обліковий запис, що використовується для входу в вебінтерфейс адміністрування шлюзу безпечного обміну – це обліковий запис Адміністратора вебсервісів (за замовчуванням з логіном ixpadmin).

Для створення додаткового Адміністратора вебсервісів, Адміністратору локальних компонентів (системному адміністраторові) необхідно:

1. Послідовно виконати наступні команди:

```
sudo useradd -M -N <username>
sudo chsh -s /bin/false <username>
sudo passwd <username>
```

де **<username>** - логін створюваного користувача латиницею.

2. Ввести пароль нового користувача двічі.

---

### 6.6.3. ?????????? ?????????????? ?????????????? ????????

### ?????????????????????? ?? ?????????????? ???????????

У випадку, коли локальні компоненти системи «Трембіта» адмініструє Оператор, уповноваженому співробітнику Суб'єкта електронної взаємодії, що відповідає за встановлення інформаційної взаємодії та управління особистими ключами електронної печатки (Відповідальному за управління ключами), потрібно надати доступ до функціоналу ШБО.

Для цього потрібно створити обліковий запис Відповідального за управління ключами, який буде використовуватись для входу в вебінтерфейс адміністрування ШБО, шляхом послідовного виконання наступних команд:

```
sudo useradd -M -N <security-officer>
sudo adduser <security-officer> uxp-security-officer
sudo chsh -s /bin/false <security-officer>
sudo passwd <security-officer>
```

де **<security-officer>** - логін створюваного користувача латиницею.

Після виконання цих команд необхідно ввести пароль нового користувача двічі.