

5.1. ?????????? ??

????????????????????

????????????????

Встановлення усіх локальних компонентів системи «Трембіта» виконується Адміністратором локальних компонентів (системним адміністратором).


Мінімальні апаратні характеристики та використовуване програмне забезпечення віртуальної машини (або фізичного сервера), необхідні для підключення до тестового середовища, наведені у таблиці 5.1.

Назва компоненту	Кількість ядер CPU	RAM, GB	HDD (OS + APP + логи), GB	Операційна система	Встановлене програмне забезпечення	Апаратний токен	Порти, доступні із мережі Інтернет
------------------	--------------------	---------	---------------------------	--------------------	------------------------------------	-----------------	------------------------------------

У сегменті демілітаризованої зони (DMZ)

Шлюз безпечного обміну / UXP Security Server	4	4	64	Ubuntu Server 18.04.4 LTS 64bit	UXP Security Server	Необов'язково	TCP 5500, 5577, 5599
---	---	---	----	---------------------------------	---------------------	---------------	----------------------

Мережева схема підключення до системи «Трембіта» в тестовому середовищі наведена на рисунку 5.1.



Позначення на схемі

- Технологічні з'єднання з ядром системи «Трембіта»
- З'єднання для обміну повідомленнями з інформацією (запити до реєстрів та відповіді)

Примітки

- 1) Зовнішній маршрутизатор організації має переадресовувати запити на TCP порти 5500, 5577 та 5599, отримані на зовнішню статичну («білу/публічну») IP-адресу організації, до відповідних портів шлюзу безпечного обміну з усіх IP-адрес, зареєстрованих в Україні.
- 2) Всі компоненти системи «Трембіта» під час інсталяції повинні мати підключення до мережі Інтернет, у тому числі до інсталяційного репозиторію системи.

Рисунок 5.1 – Мережева схема підключення до системи «Трембіта» (тестове середовище)

Шлюз безпечного обміну функціонує на базі операційної системи Ubuntu Server 18.04.4 x64, яку необхідно встановити на відповідну віртуальну машину. Завантажити інсталяційний образ можна з репозиторію системи «Трембіта».

Процес інсталяції даної операційної системи наведено в [Інструкції з інсталяції операційної системи Ubuntu Server 18.04.4 x64](#).

Після завершення інсталяції операційної системи, Адміністратор локальних компонентів (системний адміністратор) може підключитися до консолі (командного інтерфейсу), наприклад, за допомогою виконання наступної команди:

```
ssh <ADMIN_USER>@<Your-security-server-IP>
```

де **<ADMIN_USER>** - логін Адміністратора локальних компонентів (системного адміністратора) операційної системи ШБО, який створено під час інсталяції операційної системи,

<Your-security-server-IP> - внутрішня (локальна) IP-адреса ШБО.

Примітка. При введенні паролю (password) символи, що вводяться, не відображаються на екрані - це стандартна поведінка операційної системи з пароллями.

Примітка. При використанні команди sudo після першого входу користувача в операційну систему буде запитано пароль цього користувача для підтвердження адміністративних повноважень у системі.

Версія #5

Admin створив 2024-09-22 22:39:34 UTC

Administrator оновив 2025-11-27 14:09:47 UTC